



MAGNUM Mat ist eine einzigartige Fußbodenheizmatte. Das System wurde entwickelt, um über einem bestehenden Fliesenfußboden oder einem schon angebrachten Gehbelag doch noch eine Fußbodenheizung zu installieren. Die Matte ist etwa 4 mm dünn und kann in die Klebefläche eingliedert werden, ohne Abmontage oder Fräsen. Die Matte liegt fast direkt unter der Oberfläche auf. Auf diese Weise wird der Fußboden schneller warm, weshalb das System ideal ist für Räume, wo kein kontinuierlicher Auslastungsgrad notwendig ist, wie Badezimmer, Hobbyräume, Freizeitaktivitäten usw.

Das fortschrittliche Thermostat berücksichtigt die benötigte Aufwärmzeit, sodass der Fußboden immer zum gewünschten Zeitpunkt genau die richtige Temperatur hat.

MAGNUM Mat wird mit 22 verschiedenen Oberflächen zwischen 0,75 bis 25 m² angeboten. Da das Heizkabel am Ende der Matte durchgeschaltet wird, gibt es lediglich an einer Seite ein Versorgungskabel, das auf nicht erkennbare Weise über eine einzigartige Verbindung angeschlossen wird. Deshalb ist es nicht nötig noch ein Kabel zurück zum Thermostat zu legen.




Anlieferung als Komplettsset

- Heizmatte
- MAGNUM X-treme Control Thermostat einschl. Fußbodensensor
- Flexibles Rohr für Fußbodensensor
- Montageanleitung & Check-/Kontrollkarte

Zeichengenehmigung


Die MAGNUM Mat ist VDE-geprüft. VDE ist einer der größten technisch-wissenschaftlichen Kontrollstelle in Europa



Garantie

MAGNUM Mat hat eine lebenslange garantie auf die elektrotechnische Funktionsweise der Heizmatte und von 2 Jahren auf das Thermostat und den Fußbodensensor.

- Elektromagnetisch verträgliches 2-Leiterkabel zur Befestigung am Glasfasernetz
- 2,5 Meter dreiadriges Versorgungskabel
- Vollständige Ummantelung durch Aluminium-Erdmantel
- Einzigartige Blindverbindung zwischen Heiz- und Anschlusskabel
- Chrom/Nickel Widerstandsdraht
- PTFE (Teflon) Isolierung
- PVC-Schutzmantel
- 10 -11 Watt pro Meter Widerstandsdraht, 230 Volt
- Kabeldurchmesser ca. 4 mm
- Mattenbreite 25 oder 50 cm
- Erfüllt die aktuellen NEN-Normierungen für Installationen in allen Feuchträumen



Montagemethoden

- Direkt im Fliesenkleber
- Selbstnivellierender Gießmörtel
- In Stuck/Mörtel
- Anhydritböden