

# Datenblatt Multi-Split Klima-Aussengerät 4.10kW



<b>Allgemein:</b>		
Artikel Nr.		29513
Typenbezeichnung		CU-2Z41TBE
Farbe		Weiss-Matt
<b>Leistungsangaben:</b>		
Nennkühlleistung (min—max)	kW	4.10 (1.50 - 5.20)
Nenn-EER <sup>1</sup> (min—max)		4.56 (6.00 - 3.80)
<b>SEER</b>		
Auslegungslast (Kühlen)	kW	4.10
Nenn-Leistungsaufnahme (min—max)	kW	0.90 (0.25 - 1.37)
Jahresstromverbrauch Kühlen (ErP) <sup>2</sup>	kWh/a	169
Nennheizleistung (min—max)	kW	4.60 (1.10 - 7.00)
Heizleistung bei -7 °C	kW	—
Nenn-COP <sup>1</sup> (min—max)		4.79 (5.24 - 3.91)
<b>SCOP</b>		
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C	kW	3.50
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen (min—max)	kW	0.96 (0.21 - 1.79)
Jahresstromverbrauch Heizen (ErP) <sup>2</sup>	kWh/a	1'065
Nennbetriebsstrom (Kühlen / Heizen)	A	4.15 / 4.45
Spannungsversorgung	V	230
Empfohlene Absicherung	A	16
Empfohlener Netzkabelquerschnitt	mm <sup>2</sup>	2.5
Schalldruckpegel (hoch) (Kühlen / Heizen)	dB(A)	48 / 50
Abmessungen H x B x T	mm	619 x 824 x 299
Nettogewicht	kg	39
Leistungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6.35 (1/4)
Leistungsanschlüsse Sauggasleitung	mm (Zoll)	9.52 (3/8)
Leitungslänge gesamt (min—max)	m	6 - 30
Max. Leitungslänge zu Gerät 1 (min—max)	m	3 - 20
Max. Höhenunterschied (IG/AG)	m	10
Vorgefüllte Leitungslänge	m	20
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	g pro m	15
Kältemittel	Typ / kg	R32 / 1.12
Betriebsbereich Kühlen (min—max)	°C	-10 / +46
Betriebsbereich Heizen (min—max)	°C	-15 / +24

R32

INVERTER+

R2-Rollkolben-  
verdichter

R22  
R410A → R32  
R22/R410A-Umrüstung

-15°C  
Heizbetrieb

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.

\*Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand 04/2020