

# Datenblatt Multi-Split Klima-Aussengerät 5.20kW



<b>Allgemein:</b>		
Artikel Nr.		29515
Typenbezeichnung		CU-3Z52TBE
Farbe		Weiss-Matt
<b>Leistungsangaben:</b>		
Nennkühlleistung (min—max)	kW	5.20 (1.80 - 7.30)
Nenn-EER <sup>1</sup> (min—max)		4.77
<b>SEER</b>		
Auslegungslast (Kühlen)	kW	5.20
Nenn-Leistungsaufnahme (min—max)	kW	1.09 (0.36 - 2.18)
Jahresstromverbrauch Kühlen (ErP) <sup>2</sup>	kWh/a	214
Nennheizleistung (min—max)	kW	6.80 (1.60 - 8.30)
Heizleistung bei -7 °C	kW	3.95
Nenn-COP <sup>1</sup> (min—max)		4.63 (5.00 - 3.82)
<b>SCOP</b>		
Auslegungslast (Heizen) bei -10 °C	kW	5.00
Nenn-Leistungsaufnahme Heizen (min—max)	kW	1.47 (0.32 - 2.17)
Jahresstromverbrauch Heizen (ErP) <sup>2</sup>	kWh/a	1'667
Nennbetriebsstrom (Kühlen / Heizen)	A	5.00 / 6.70
Spannungsversorgung	V	230
Empfohlene Absicherung	A	16
Empfohlener Netzkabelquerschnitt	mm <sup>2</sup>	2.5
Schalldruckpegel (hoch) (Kühlen / Heizen)	dB(A)	47 / 48
Abmessungen H x B x T	mm	795 x 875 x 320
Nettogewicht	kg	71
Leistungsanschlüsse Flüssigkeitsleitung	mm (Zoll)	6.35 (1/4)
Leistungsanschlüsse Sauggasleitung	mm (Zoll)	9.52 (3/8)
Leitungslänge gesamt (min—max)	m	6 - 50
Max. Leitungslänge zu Gerät 1 (min—max)	m	3 - 25
Max. Höhenunterschied (IG/AG)	m	15
Vorgefüllte Leitungslänge	m	30
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge	g pro m	20
Kältemittel	Typ / kg	R32 / 2.10
Betriebsbereich Kühlen (min—max)	°C	-10 / +46
Betriebsbereich Heizen (min—max)	°C	-15 / +24

R32

INVERTER+

R2-Rollkolben-  
verdichter

R22  
R410A → R32  
R22/R410A-Umrüstung

-15°C  
Heizbetrieb

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Der Jahresstromverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.

\*Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten, Stand 04/2020